Tehnicki list

UP uzidna priključna kutija za uređaje 46, sa zavrtnjima za uređaj

Broj artikla: 2003701

Uzidna kutija za uređaje za upotrebu u zidovima sa dubinom ugradnje od najmanje 46 mm.

- 4 x 3 rupe za vijke
- 2 unapred montirana zavrtnja za uređaj
- Obostrano spojivi priključni nosači sa bajonet priključkom
- 6 kombinovana uvodnika za cevi Ø 20 i 25 mm
- 1 uvodnik u dnu, do Ø 20 mm

Ispitano prema DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 i DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 650° | Ø 60 | IP 30 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP polipropilen

Matični podaci

Broj artikla	2003701
Tip	UG 46-GS
Oznaka 1	UP Podmalterska dozna
Oznaka 2	Bez halogena, sa vijcima
Isporučivo od	01.10.2021
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø60mm, H46mm
Boja	duboko crna
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	2,05 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0489 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

UP uzidna priključna kutija za uređaje 46, sa zavrtnjima za uređaj

Broj artikla: 2003701

Dimenzije





Visina	46 mm

Tehnički podaci

Broj uvoda	7
Vrsta uvoda	NYM vodovi, vodovi za prenos podataka i rebraste cevi
Vrsta uvoda u kućište	Otvor za probijanje
Varijanta	Pojedinačno
Model	Dozne
Pričvršćivanje uređaja	Vijci ili proširive kandže
Poklopac	bez
Pričvršćivanje poklopca	Vijci
Uvod sa zadnje strane	da
samogasiv	Prema VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura testiranja 650°C
Oblik	okruglo
za prečnik cevi	20/25 mm
bez halogena	da
Kombinovani uvodi Ø 20 / 25 mm	6
S vezicom za eksere	ne
Sa vijcima	da
Nominalni prečnik maks.	2,5 mm²
Nominalni prečnik min.	1,5 mm²
Uvodnice za cevi Ø 20 mm	1
Usaglašeno sa ROHS	da
Otporno na udarce	ne
Vrsta zaštite	IP30
Hermetički	ne
Nominalni napon	400 V