


Tehnicki list

Crna, farbana čelična cev, bez navoja

Broj artikla: 2046565



Elektroinstalacione cevi bez navojnih krajeva prema EN 61386-1, za mehaničku zaštitu kablova i provodnika. Sa ravnom unutrašnjom stranom. Antikorozivna zaštita 2 (srednja).



St čelik

PE50 PES50 - poliester/epoksid

Matični podaci

Broj artikla	2046565
Tip	S16W SW
Oznaka 1	Stapa cev bez navoja
Oznaka 2	bez navoja
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø16, 3000mm
Boja	duboko crno; RAL 9005
Materijal	Čelik
Površina	PES50 - poliester/epoksid
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	30
Jedinica količine	Metar
Težina	37 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,769 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Crna, farbana čelična cev, bez navoja

Broj artikla: 2046565



Dimenzije



Dužina	3.000 mm
Dimenzija D	16 mm
Dimenzija L	3.000 mm
Dimenzija M (mm)	M16
Dimenzija t	1 mm



Tehnicki list

Crna, farbana čelična cev, bez navoja

Broj artikla: 2046565



Tehnički podaci

Nazidni	da
Varijanta cevi	kruto bez navoja
Instalacija u beton	da
Ponašanje kod savijanja	kruto
Otpornost na pritisak	velika opterećenja (1250 N)
Upotrebna temperatura maks.	+ 250 °C
Upotrebna temperatura min.	- 45 °C
Instalacija u ošupljene zidove	da
Instalacija na drvo	da
Instalacija u zemlji	ne
Instalacija na otvorenom prostoru	ne
Šifra klasifikacije	44561
Mašine i instalacija postrojenja	da
Sa naglavkom	ne
Površina četkana	ne
Polirana površina	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Otpornost na udarce	velika opterećenja (2,0 kg/ 300 mm)
Temperaturna oblast primene maks.	250 °C
Temperaturna oblast primene min.	-45 °C
Podna instalacija (bitumen, vrela asfalt)	da
Podna instalacija (košuljica)	da
Uzidno	da