



**CuZn**  
**37** mesing

Die OBO Green šina za izjednačavanje potencijala predstavlja rešenje napravljeno od acetata celuloze za instalaciju izjednačavanja potencijala prema DIN VDE 0100-410/-540 kao i izjednačavanje gromobranskog potencijala prema DIN VDE 0185-305. Osnovna sirovina za materijal je oprobana sirovina iz papirne industrije.

- Postolje i uložak od CA, bele boje
- Uložak koji može da se blombira / obeleži
- Kontaktni blok od mesinga
- Vijci i prenosnici od čelika, galvanski pocinkovani
- Sposobnost odvođenja struje 100kA (10/350)

Priključne mogućnosti:

- 7 jednožilnih ili višezilnih provodnika do 25 mm<sup>2</sup> ili finožilnih provodnika do 16 mm<sup>2</sup>
- 1 okrugli provodnik Rd 8-10
- 1 trakasti provodnik do FL 30 ili okrugli provodnik 8-10 sa poklopcem sa plombom, od održivih sirovina

### Matični podaci

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Broj artikla                                      | 5015075                               |
| Tip                                               | 1809 NR                               |
| Oznaka 1                                          | Šina za izjedn. potencijala           |
| Oznaka 2                                          | iz obnovljivih izvora                 |
| Proizvođač                                        | OBO                                   |
| Dimenzija                                         | 188mm                                 |
| Boja                                              | bela                                  |
| Materijal                                         | Mesing                                |
| Najmanja prodajna jedinica                        | 1                                     |
| Jedinica količine                                 | Komad                                 |
| Težina                                            | 22,3 kg                               |
| Jedinica težine                                   | kg/100 pari                           |
| CO <sub>2</sub> otisak (GWP) od kolevke do kapije | 1,0222 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Komad |


# Tehnicki list

## Šina za izjednačavanje potencijala OBO Green

Broj artikla: 5015075



### Dimenzije



|        |         |
|--------|---------|
| Dužina | 188 mm  |
| Širina | 52 mm   |
| Visina | 44,5 mm |

### Tehnički podaci

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Broj priključaka trakastog provodnika do 30 mm           | 1                     |
| Broj priključaka trakastog provodnika do 40 mm           | 0                     |
| Broj priključaka krutih provodnika do 16 mm <sup>2</sup> | 0                     |
| Broj priključaka krutih provodnika do 25 mm <sup>2</sup> | 7                     |
| Broj priključaka krutih provodnika do 6 mm <sup>2</sup>  | 0                     |
| Broj priključaka krutih provodnika do 95 mm <sup>2</sup> | 0                     |
| Broj priključaka okruglih provodnika 10 mm               | 0                     |
| Broj priključaka okruglih provodnika 8 mm                | 0                     |
| Broj priključaka okruglih provodnika 8-10 mm             | 1                     |
| Broj priključaka okruglih provodnika ukupno              | 1                     |
| Varijanta                                                | s poklopcem           |
| Model                                                    | Fiksna nadgradnja     |
| Kapacitet nosivosti struje groma                         | H/100 kA              |
| Izolator                                                 | da                    |
| Površina kleme                                           | galvanski pocinkovano |
| Površina kontaktne šine                                  | niklovano             |
| Materijal kleme                                          | Čelik                 |
| Materijal kontaktne šine                                 | Mesing                |