



Kombinovana zaštita od prenapona tipa 3 prema EN 61643-11 za primenu na SAT-uređajima i risiverima.

- Priključni utikač
- Razdvojn timer i indikator funkcije
- Sa povećanom zaštitom od dodira prstima
- Sa 0,5 m priključnog kabla u beloj boji (dvostruko zaštićen)
- Najviši trajni napon TV priključka 72 V DC / 1,5A (25°C)
- Granična frekvencija: tip.




Matični podaci

Broj artikla	5092816
Tip	FC-SAT-D
Oznaka 1	Kombinovani zaštitni adapter
Oznaka 2	SAT-zaštita
Proizvođač	OBO
Dimenzija	230V
Boja	čisto bela; RAL 9010
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	16 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0106 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije



Tehnički podaci



Kontaktno vreme	<25 ns
Izduvno	ne
Telekomunikacioni kontakt	ne
Opseg frekvencije maks.	2400
Opseg frekvencije min.	0
Granična frekvencija	2400 MHz
Najviša vrednost trajnog napona	275 V
LPZ	2→3
Međunarodna verzija	D
Maksimalni preventivni osigurač	16 A
S filterom	ne
Nominalna odvodna struja	3 kA
Nominalna struja opterećenja	16 A
Nominalni napon	230 V
Ispitna klasa tip 3	da
Usaglašeno sa ROHS	izuzeto
Vrsta zaštite	IP20
Prag zaštite	< 1,5 kV
Zaštitni nivo (L-N / L/N-PE)	<1200 / <1500 V
Zaštitni nivo (L-N)	< 1,2 kV
Zaštitni nivo (N-PE)	< 1,5 kV
Signalizacija na uređaju	vizuelno
SPD prema EN 61643-11	Tip 3
SPD prema IEC 61643-1	klasa III
Temperaturna oblast primene maks.	75 °C
Temperaturna oblast primene min.	-25 °C