




Poklopac od rebrastog lima za sisteme nosača kablova tipa BR po kojima može da se hoda.

Debljina poklopca sastavljena je od 2,0 mm hladno pocinkovanog čeličnog lima i 1,3 mm visine rebara.

Utisnuti otvori za lomljenje na rastojanju od 100 mm omogućavaju naknadnu instalaciju obrtno brave.

Poklopci su ispitani prema DIN 51130 i poseduju klasu otpornosti na klizanje R11, kao i klasu zapreminskog prostora V10.

Pričvrсни elementi za poklopac ne spadaju u obim isporuke i mogu posebno da se naruče.



St

čelik

FS

pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6049119
Tip	DBKR 100 FS
Oznaka 1	Poklopac sa obrtnom bravom
Oznaka 2	za regale koji se gaze
Proizvođač	OBO
Dimenzija	100x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	195,07 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	4,4127 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Poklopac od rebrastog lima DBKR FS

Broj artikla: 6049119



Dimenzije



Dužina	3.000 mm
Širina	100 mm
Visina	13 mm
Debljina lima	3,3 mm
Dimenzija B	100 mm
Dimenzija b	50 mm
Dimenzija L	3.000 mm

Tehnički podaci

Broj obrtnih brava	0 St.
Vrsta pričvršćivanja	odozgo
Održavanje funkcionalnosti	ne
Odgovara za mrežasti nosač kablova	ne
Podobno za lestvičasti nosač kablova	ne
Odgovara za nosač kablova	da
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne