

Tehnicki list

Lestvičasti nosač kablova LG 60, 3 m VSF FS

Broj artikla: 6207518



Lestvičasti nosači za vodoravno polaganje kablova i žica. Može se koristiti u širinama od 200 do 400 mm kao standardna noseća konstrukcija za održavanje funkcionalnosti u skladu sa DIN 4102, deo 12. Klase očuvanja funkcionalnosti E30 do E90. Sa otvorenim C-profilom na gore.



E30 E60 E90

St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6207518
Tip	LG 620 VSF 3 FS
Oznaka 1	Lestvič. nosač kablova
Oznaka 2	razmak između šina 150mm
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x200x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	312,333 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	7,6104 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Lestvičasti nosač kablova LG 60, 3 m VSF FS

Broj artikla: 6207518



Dimenzije



Dužina	3.000 mm
Širina	200 mm
Visina	60 mm
Dimenzija B	200 mm
Dimenzija proreza prečke	17,00

Tehnički podaci

Varijanta prečki	Profil perforiran
Varijanta bočne stranice	Profil (otvoren)
Pričvršćivanje pregrade	zanitovano
Održavanje funkcionalnosti	da
Korisni presek	9800 mm ²
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	da
Rastojanje među prečkama	150 mm
Izvedba-za velike raspone	ne
Debljina stranice	1,5 mm